



RIMAC
TECHNOLOGY SA 

Sede legale

Sonnenweg, 22 – 6340 Baar – Zug

Telefono

+41 (0) 41 554 8491

eMail

info@rimacsa.ch

direzione@rimacsa.ch

amministrazione@rimacsa.ch

RIMAC
INDUSTRIES S.R.L. 

Via Gavardina, 38 - 25081 Bedizzole (BS)

Telefono

+39 327 9422509 - 030 5250628

eMail

info@rimacindustries.com

www.rimacsa.ch

MOBY560

MOBY640

Frantoio a mascelle



M O B Y 5 6 0 / 6 4 0

MOBY560/640



La gamma di impianti di frantumazione RIMAC è stata progettata per operare nei settori di demolizione, riciclaggio, estrazione e minerario.

Gli impianti RIMAC MOBY 560 e RIMAC MOBY 640 sono progettati per le frantumazioni di piccole e medie dimensioni, i materiali di costruzione e demolizione possono essere riciclati in loco, fornendo un'ottima soluzione per costruttori, riciclaggio, demolizione e applicazioni di frantumazione aggregata di medie dimensioni.

CARATTERISTICHE

- Carro cingolato che, permette una rapida movimentazione del macchinario.
- Radiocomando multifunzione per una facile gestione del macchinario.
- Elevata produttività.
- Prodotto realizzato con componenti di alta qualità.
- Facile trasportabilità.

MISURE IMPIANTO	560	640
Lunghezza di trasporto	mm 3500	mm 4500
Larghezza di trasporto	mm 1500	mm 1680
Altezza di trasporto	mm 1800	mm 2180
Peso	4,2 ton	5,3 ton

ACCESSORI OPZIONALI

- Tele manutenzione, tele diagnosi, monitoraggio ed archiviazione dei dati.
- Separatore magnetico.
- Radiocomando multifunzione.
- Impianto di nebulizzazione ad acqua.

Gruppo motore Moby 560

Yanmar engine (STAGEV) 25 kw

Gruppo motore Moby 640

Cummins engine (STAGEV) 37 kw

Pannello

Con tutti i comandi operativi
Sportello di chiusura ermetica e serratura di sicurezza.

Radiocomando multifunzione

Moby 560

Frantumatore a mascelle
Regolazione CSS idraulica
Dimensioni bocca di carico: mm 560 x 320
Regolazione allo scarico: mm 30 - 70
Produzione fino a 10 - 50 t/h

Moby 640

Frantumatore a mascelle
Regolazione CSS idraulica
Dimensioni bocca di carico: mm 600 x 400
Regolazione allo scarico: mm 30 - 70
Produzione fino a 20 - 60 t/h

Separatore magnetico

Carro cingolato

Grazie al circuito idraulico indipendente, permette di movimentare il macchinario durante le fasi di lavoro.