

SHANTUI

Member of **SDHI** Group

SE215

Escavatore cingolato



Certificato per le emissioni	Stage V
Potenza lorda	129 kW (173 hp) @ 2200 rpm
Peso operativo	23 800 kg
Dimensioni della benna	1.0 m ³
Profondità massima di scavo	6510 mm

VALUE THAT WORKS

PARAMETRI TECNICI SE215

MOTORE

Modello	Cummins B6.7
Tipo	raffreddato ad acqua, turbocompresso
Numero di cilindri	4
Standard di emissione	Tier 4 Final / Stage V
Cilindrata	6.7 L
Potenza nominale	129 kW (173hp) / 2200 rpm

SISTEMA IDRAULICO

Tipo	Pompa a pistoni a cilindrata variabile
Portata massima	2x 250 L/min

FORZA DI SCAVO

Forza di scavo della benna	137 kN
Forza di scavo del braccio	99 kN

BENNA

Tipo	Benna standard da scavo
Capacità della benna	1.0 m ³
Larghezza della benna	1342 mm

SISTEMA DI TRASLAZIONE

Motore di traslazione	SHANTUI
Numero di rulli inferiori	2x9
Numero di rulli portanti	2x2
Tipo di cingolo / larghezza del pattino del cingolo	Acciaio / 600 mm (opzionale acciaio: 700/800 mm e pattini in gomma)
Velocità di traslazione	3.3/5.3 km/h
Forza di trazione	214 kN
Capacità di superare pendenze	≤ 35°

SISTEMA DI ROTAZIONE

Velocità di rotazione	11 r/min
Tipo di freno	Integrato

FLUIDI E LUBRIFICANTI (l)

Serbatoio carburante	405
Sistema di raffreddamento	33
Olio motore	25
Serbatoio dell'olio idraulico	190/300

PESO OPERATIVO E PRESSIONE AL SUOLO

Peso operativo	23800 kg
Pressione al suolo	49.3 kPa

PORTATA OPERATIVA (mm) Braccio: 5700

Avambraccio: 2925

A. Altezza massima di scavo	10060
B. Altezza massima di scarico	7170
C. Profondità massima di scavo	6510
D. Profondità massima di scavo verticale	5800
E. Distanza di scavo	9865
F. Raggio di scavo (livello del suolo)	9670
G. Lunghezza totale	9630
H. Lunghezza di contatto a terra (trasporto)	5020
I. Altezza totale (alla sommità del braccio)	3060
J. Larghezza totale	2980
K. Altezza totale (alla sommità del tetto)	3100
L. Altezza libera da terra del contrappeso	1070
M. Altezza da terra	470
N. Raggio di rotazione posteriore	2980
O. Lunghezza del cingolo	4456
P. Carreggiata del cingolo	2380
Q. Larghezza del cingolo	2980
R. Altezza della lama	-
S. Profondità di scavo della lama	-



* LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. LE IMMAGINI POSSONO INCLUDERE CONFIGURAZIONI OPZIONALI; IL COLORE E L'ASPETTO REALI DEL PRODOTTO POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO MOSTRATO



SHANTUI BELGIUM (EUROPE) SRL

Mondeolaan 1/A
3600 Genk
BELGIUM

mail: europe@shantui.com
telefono: +32 89 358 430
www.shantui-eu.com

Contattaci!!

SHANTUI

Member of SDHi Group