



RIMAC
TECHNOLOGY SA 

Sede legale

Sonnenweg, 22 – 6340 Baar – Zug

Telefono

+41 (0) 41 554 8491

eMail

info@rimacsa.ch

direzione@rimacsa.ch

amministrazione@rimacsa.ch

RIMAC
INDUSTRIES S.R.L. 

Via Gavardina, 38 - 25081 Bedizzole (BS)

Telefono

+39 327 9422509 - 030 5250628

eMail

info@rimacindustries.com

www.rimacsa.ch

MOBY8050D

TRANSFORMER



M O B Y 8 0 5 0 D

MOBY8050D

TRANSFORMER

La gamma di impianti di frantumazione RIMAC è stata progettata per operare nei settori di demolizione, riciclaggio, estrazione e minerario.

L'impianto a doppia alimentazione RIMAC MOBY 8050 D TRANSFORMER permette di adattare il macchinario a tutte le esigenze di frantumazione dell'utilizzatore.

Tra i vantaggi abbiamo la POLIFUNZIONALITÀ dell'unità di frantumazione che permette, con sistema di innesto rapido, la sostituzione del frantoio a mascelle con altri sistemi RIMAC; L'INTERCAMBIABILITÀ che permette la rapida sostituzione della maggior parte dei suoi componenti in caso di guasto (motore, carro cingolato, impianto elettrico ecc.).

Gli altri vantaggi includono rapidi tempi di allestimento, facile manutenzione, elevata capacità di riduzione e produzione, sistema di controllo elettronico avanzato.



CARATTERISTICHE

- L'alimentatore vibrante grizzly a velocità variabile assicura un'alimentazione costante della camera di frantumazione per una produttività ottimale.
- La potente trasmissione elettrica garantisce un preciso controllo della camera e la funzione di marcia indietro per eliminare gli intasamenti e agevolare le applicazioni di riciclaggio e demolizione.
- Carro cingolato che, permette una rapida movimentazione del macchinario.
- Nastro trasportatore principale e laterale ripiegabile idraulicamente per facilitare il trasporto.
- Unità di frantumazione bidirezionale con regolazione idraulica. L'apertura e la chiusura può essere eseguita anche durante le fasi di lavoro.

MISURE IMPIANTO

Lunghezza di trasporto	mm 12700
Larghezza di trasporto	mm 2300
Altezza di trasporto	mm 3100
Peso	27 ton

ACCESSORI OPZIONALI

- Tele manutenzione, tele diagnosi, monitoraggio ed archiviazione dei dati.
- Separatore magnetico a nastro.
- Radiocomando multifunzione.
- Impianto di nebulizzazione ad acqua.
- Unità di vagliatura con sistema di rilancio.

Nastro trasportatore principale

Larghezza	800 mm
Altezza di scarico	2800 mm

Frantumatore

Regolazione CSS idraulica
Dimensioni bocca di carico: mm 800x500
Regolazione allo scarico: mm 20 - 80
Produzione da 80t/h a 200-220 t/h.

Tramoggia

Tramoggia di alimentazione resistente all'usura

Capacità: mc 3,5

Gruppo motore

Tier 4 Final/Stage V - 154 kw
Tier 3 - 154 kw

Nastro trasportatore laterale

Larghezza	400 mm
Altezza di scarico	2600 mm

DISPONIBILE VERSIONE HYBRID



I dati di questo catalogo sono solo informazioni. Essi sono suscettibili di modifica senza preavviso da parte di RIMAC che declina ogni responsabilità in caso di errori od omissioni. Dato il costante sviluppo dei prodotti RIMAC essa si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso alcuno.

All data contained in this catalogue are for informative purposes only and subject to change without notice by RIMAC, which declines any responsibility in the event of errors or omissions. Given the constant development RIMAC products are subject to, the company reserves the right to modify such data without prior notification whatsoever.